

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS.**Objeto.-**

Es objeto del presente pliego definir las cualidades y características mínimas de los bienes objeto del suministro de mobiliario con destino a dependencias administrativas.

Entrega de los bienes.-

- Edificio Administrativo de calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 de Oviedo.

Descripción y clasificación del suministro.-

- **Lote 1:** Armarios metálicos bajos, medianos y altos
- **Lote 2:** Mesas de trabajo, alas y cajoneras y mesas de reunión
- **Lote 3:** Sillas de trabajo, confidentes y bancadas
- **Lote 4:** Sillas de trabajo alta ergonomía y confidentes
- **Lote 5:** Mobiliario diverso
- **Lote 6:** Complementos oficina
- **Lote 7:** Estanterías metálicas

Condiciones de licitación.-

La oferta puede ser presentada a uno, varios, o todos los lotes reseñados en el punto anterior.

Plazo de entrega.-

30 días.

LOTE 1.- Importe máximo licitación: 14.160 €**ARMARIO METÁLICO BAJO**

Descripción: Armario de 75/80 cm de alto y 100 cm de ancho, puertas persiana. Fabricado en chapa de acero. Llevará incorporado un estante que permita el cuelgue de carpetas en su parte inferior. Tablero laminado en su parte superior.

Unidades: 6

ARMARIO METÁLICO MEDIANO

Descripción: Armario de 150/160 cm de alto y 120 cm de ancho, puertas persiana. Fabricado en chapa de acero. Llevará incorporados tres estantes que permitan el cuelgue de carpetas en su parte inferior. Tablero laminado en su parte superior.

Unidades: 30

ARMARIO METÁLICO ALTO

Descripción: Armarios puerta persiana con cinco estantes metálicos que permitan colgar carpetas (de 200 +/- 10 cm. de alto X 120 cm ancho y 45 cm de fondo).

Unidades: 20

Características técnicas mínimas.-

Carcasa en chapa de acero de 0,75 mm. mínimo de espesor.

Laterales con cremalleras cada 25 mm o menos para fijar accesorios

Cerramiento de persiana mediante lamas de plástico articuladas entre si

Encimera laminada de alta resistencia.

Entrepaños en chapa de acero de 0,75 mm mínimo de espesor.

Llave abisagrada

Gestión de cerraduras: bombillo intercambiable y llaves numeradas que permitan la apertura de varios elementos de archivo con una sola llave, llave abisagrada y llave maestra.

4 Niveladores regulables sin herramientas, con 25 mm mínimo de regulación y accesibles desde el interior

Posibilidad de instalar traseras decorativas

Permitirá incorporar cuadros extraíbles telescópicos, que contarán con un sistema de seguridad compuesto por sistema antivuelco que impida la apertura simultánea de dos o más cajones y contrapeso.

Los volúmenes de los armarios se cubrirán con pintura epoxy de fuerte resistencia a la abrasión

Continuidad en la garantía de los productos un mínimo de 10 años

LOTE 2.- Importe máximo licitación: 10.020 €

MESAS DE TRABAJO LAMINADA

Descripción: Mesa de 160 cm de largo por 80 cm de ancho. Fabricada en chapa de acero con tablero laminado de alta resistencia.

Unidades: 20

Características técnicas mínimas.-

Estructura en acero recubierto de pintura en polvo epoxy

No uso de tornillos sobre aglomerado.

Los accesorios de la mesa no van atornillados al tablero

El tablero se puede desmontar sin herramientas

Tablero laminado de alta resistencia según norma UNE-EN438-2:2005

Disponibilidad pies regulables en altura de serie

Conducción horizontal electrificación de serie

La mesa permite crecimiento en altura

Subida vertical de cables por el pie de serie

Estructura metálica alejada del usuario para evitar daños.

Evitar diseño con esquinas o aristas agudas.

El índice de reflexión de la luz sobre el tablero cumple la normativa vigente (0,15-0,75)

Los cantos son del mismo color que el tablero laminado

Disponibilidad de al menos 7 acabados en laminado de alta resistencia

Colores metálicos para la estructura del plano de trabajo.

Continuidad en la garantía de los productos de 8 años.

Continuidad piezas post venta durante un plazo +2 años.

MESAS DE TRABAJO MADERA

Descripción: Mesa de 160 cm de largo por 80 cm de ancho. Fabricada en chapa de acero con tablero de madera natural.

Unidades: 2

Características técnicas mínimas.-

Mesa con tablero de madera natural

Resto de características iguales a las anteriores.

ALA AUXILIAR LAMINADA

Descripción: Ala complementaria a mesa de 100 cm. de largo por 60 de ancho, fabricada en chapa de acero con tablero laminado de alta resistencia

Unidades: 16

ALA AUXILIAR MADERA

Descripción: Ala complementaria a mesa de 100 cm. de largo por 60 de ancho, fabricada en

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Dirección General de Patrimonio y
Sector Público

chapa de acero con tablero en madera natural
--

Unidades: 2

Características técnicas mínimas.-

De iguales características en cuanto a materiales que las mesas.

BLOQUE DE TRES CAJONES

Descripción: Cajonera con ruedas de tres cajones.
--

Unidades: 22

Características técnicas mínimas .-

Cerradura con bombillo intercambiable
Cajón ranurado para insertar accesorios
Sistema de retención al final del recorrido
Altura entre 500 mm y 600 mm
Anchura entre 400 y 450 mm
Profundidad entre 500 y 800 mm
Ruedas de 40 mm de diámetro

MESAS DE REUNION CIRCULAR MADERA

Descripción: Mesa de 130 cm. Estructura metálica con tablero de madera natural.
--

Unidades: 1

Características técnicas mínimas.-

De iguales características en cuanto a materiales que las mesas de trabajo de madera.

MESAS DE REUNION ELÍPTICAS MELAMINA

Descripción: Mesa de 240 cm X 120 cm. Estructura metálica con tablero de melamina
--

Unidades: 1

Descripción: Mesa de 220 cm X 120 cm. Estructura metálica con tablero de melamina
--

Unidades: 1

Características técnicas mínimas.-

De iguales características en cuanto a materiales que las mesas de trabajo de melamina.

LOTE 3.- Importe máximo licitación: 27.590 €

SILLAS DE TRABAJO

Descripción: Silla de trabajo con brazos y ruedas
--

Unidades: 110

Características técnicas mínimas.-

Base de 5 radios en chapa de acero, acabada en pintura de polvo epoxi.
Reposa - brazos regulables en altura y anchura
Instrucciones de uso impresas incorporadas y accesibles
Regulación altura del asiento
Apoyo lumbar regulable
Regulación de la tensión lumbar del respaldo
Regulación altura del asiento con amortiguación del asiento
Basculación sincronizada respaldo - asiento con relación 1 (asiento) a 2,5 (respaldo)
Densidad espuma respaldo: 45 kg/m3 (+/-10)
Borde del asiento curvo, sin aristas
Altura mínima respaldo: 57 cm

Servicio Técnico de Gestión Patrimonial

Avda. Hermanos Menéndez Pidal 7-9 3ª Planta, 33005 Oviedo. Tlf: 985 10 58 73 Fax: 985 10 58 43

Diámetro ruedas 65 mm
Ruedas con autofreno o autofrenadas según la carga
Ruedas adaptables a la naturaleza del suelo
Profundidad útil según normativa UNE EN 1335 de 395 a 463 mm
Regulación de la profundidad del asiento con un recorrido mínimo de 50mm
Disponibilidad de tejido y ruedas antiestáticas

SILLAS CONFIDENTE TAPIZADAS

Descripción: Silla confidente con cuatro patas, sin brazos.
--

Unidades: 18

Características técnicas mínimas.-

Sillas de confidente sin brazos
Estructura metálica pintada
Asiento tapizado
Respaldo en polipropileno perforado

SILLAS CONFIDENTE MADERA

Descripción: Silla confidente con cuatro patas, con brazos.
--

Unidades: 30

Características técnicas mínimas.-

Sillas de confidente con brazos
Estructura metálica pintada
Asiento y respaldo en madera barnizada

BANCADAS

Descripción: Bancada de cuatro plazas, sin brazos.

Unidades: 10

Características técnicas mínimas.-

Asiento y respaldo en polipropileno
Estructura en V invertida de aluminio cromado

LOTE 4.- Importe máximo licitación: 15.650 €

SILLAS DE TRABAJO CON REPOSACABEZAS (alta ergonomía)

Descripción: Silla de trabajo con reposacabezas brazos y ruedas
--

Unidades: 25

Características técnicas mínimas.-

Silla con dos respaldos independientes y flexibles
Asiento y respaldos tapizados
Regulaciones de tensión independientes
Bloqueo en posición avanzada
Limitador de basculación
Incorporarán reposacabezas
Base de 5 radios en chapa de acero, acabada en pintura de polvo epoxi.
Reposa - brazos regulables 3D (altura, anchura y profundidad)
Instrucciones de uso impresas incorporadas y accesibles
Regulación altura del asiento
Amortiguador de asiento
Apoyo lumbar regulable

Conexión flexible entre zonas lumbar y torácica y funcionamiento independiente
Regulación altura del asiento con amortiguación del asiento
Basculación sincronizada respaldo - asiento con relación 1 (asiento) a 2,5 (respaldo)
Densidad espuma respaldo: 45 kg/m³ (+/-10)
Borde del asiento curvo, sin aristas
Altura mínima respaldo: 57 cm
Diámetro ruedas 65 mm
Ruedas con autofreno o autofrenadas según la carga
Ruedas adaptables a la naturaleza del suelo
Profundidad útil según normativa UNE EN 1335 de 395 a 463 mm
Regulación de la profundidad del asiento con un recorrido mínimo de 50mm
Disponibilidad de tejido y ruedas antiestáticas

CONFIDENTES

Descripción: Silla confidente de cuatro patas, con brazos.

Unidades: 10

Características técnicas mínimas.-

Silla confidente asiento y respaldo tapizados,

Resto de características iguales a las sillas de trabajo alta ergonomía.

LOTE 5.- Importe máximo licitación: 2.820 €

MOSTRADORES

Descripción: Mostrador de dimensiones aprox: 420x118 cm. compuesto por:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 1 Mostrador con embellecedor de aluminio, faldón frontal hasta el suelo, acabado bilaminado, 166x118 (h) cm. - 1 Mostrador con embellecedor de aluminio, faldón frontal hasta el suelo, acabado bilaminado, 146x118 (h) cm. - 1 Mostrador atención personalizada con embellecedor de aluminio, faldón frontal hasta el suelo, acabado bilaminado, 106x83(h) cm. - 1 Mesa rectangular estructura metálica sobre laminado alta densidad, 160x80 cm - 1 Mesa rectangular estructura metálica sobre laminado alta densidad, 140x80 cm - 1 Mesa rectangular estructura metálica sobre laminado alta densidad, 100x80 cm |
|---|

Unidades: 1

Descripción: Mostrador de dimensiones aprox: 400x118 cm. compuesto por:
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 2 Mostradores con embellecedor de aluminio, faldón frontal hasta el suelo, acabado bilaminado, 146x118 (h) cm. - 1 Mostrador atención personalizada con embellecedor de aluminio, faldón frontal hasta el suelo, acabado bilaminado, 106x83(h) cm. - 2 Mesas rectangulares estructura metálica sobre laminado alta densidad, 140x80 cm - 1 Mesa rectangular estructura metálica sobre laminado alta densidad, 100x80 cm |
|--|

Unidades: 1

Características técnicas mínimas.-

SOBRE Y LATERALES MOSTRADOR:

Fabricados con tablero de partículas con certificación IPPC de 25 mm de espesor con recubierto melamínico de 120 grs/m² por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m³. El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de

formaldehidos su valor es de E1. También han de disponer de certificado PEFC y cumplir la norma UNE 89401- 2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso.

Los cantos exteriores del sobre son en ABS 2 mm de espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.

Los sobres incluyen tuercas metálicas para el ensamblaje de los laterales y del faldón.

El sobre dispondrá de unos distanciadores metálicos para hacer que la encimera esté elevada respecto a los laterales.

FRONTAL MOSTRADOR:

Fabricado con tablero de partículas con certificación IPPC de 25 mm de espesor con recubierto melamínico de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401- 2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso.

Los cantos exteriores son en ABS 2 mm de espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.

Estarán dispuestos horizontalmente y entre ellos dispondrán de unos embellecedores de aluminio.

ACABADOS:

Los tableros habrán de estar disponibles con una amplia gama de acabados.

Ha de cumplir con la certificación: UNE-EN 527-1:2011 / UNE-EN 527-2:2003 / UNE-EN 527-3:2003 / ECO DISEÑO UNE-EN 150301-2003 / CERTIFICADO ISO 9001-2008 / CERTIFICADO ISO 14001-2004 / CERTIFICACION PEFC FSC ISO 14006:2011.

MESAS ESPECIALES

Descripción: Mesa presidencial, pata panel, laminado imitación madera, faldón frontal hasta el suelo. Dim: 240x70 cm.
--

Unidades: 1

Descripción: Mesa pata panel, laminado imitación madera, faldón frontal hasta el suelo. Dim: 180x70 cm.
--

Unidades: 2

Descripción: Mesa auxiliar, pata panel, laminado imitación madera, faldón frontal hasta el suelo. Dim: 80x70 cm
--

Unidades: 1

Características técnicas mínimas.-

SOBRE:

Fabricados con tablero de partículas con certificación IPPC de 25 mm de espesor con recubierto melamínico de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de E1. También ha de disponer de certificado PEFC. Cumplirán la norma UNE 89401- 2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso.

Los cantos exteriores del sobre son en ABS 2 mm de espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.

Los sobres incluyen tuercas metálicas para el ensamblaje de los laterales y del faldón.

El sobre dispone de unos distanciadores metálicos para hacer que la encimera esté elevada respecto a los laterales.

LATERALES:

Fabricados con tablero de partículas con un espesor de 40 mm aproximadamente. De idénticas características al sobre de la mesa.

FALDÓN:

Fabricados con tablero de partículas de 19 mm de espesor y con idénticas características al resto de la composición.

Los cantos en ABS 2 mm de espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.

Están dispuestos horizontalmente y entre ellos tienen unos embellecedores de aluminio.

ACABADOS:

Los tableros estarán disponibles en una amplia gama de acabados.

Ha de cumplir con la certificación: UNE-EN 527-1:2011 / UNE-EN 527-2:2003 / UNE-EN 527-3:2003 / ECO DISEÑO UNE-EN 150301-2003 / CERTIFICADO ISO 9001-2008 / CERTIFICADO ISO 14001-2004 / CERTIFICACION PEFC FSC ISO 14006:2011.

LOTE 6.- Importe máximo licitación: 1.250 €**COMPLEMENTOS OFICINA (Papeleras, percheros, paragüeros)**

Descripción: Papelera
Unidades: 34

Características técnicas mínimas.-

Papelera fabricada en plástico inyectado en color negro con protector de aristas en la parte superior.

Capacidad: 10 lts.

Dim. Aprox.: Ø22,5x27,5 cm

Descripción: Perchero
Unidades: 12

Características técnicas mínimas.-

Perchero de pie.

Base y mástil en acero pintado epoxy con colores negro o gris RAL 9006.

Los brazos o colgadores, en un mínimo de seis, serán de polipropileno inyectado con hueco central que permita colgar perchas.

Dim. Aprox.: Ø40x175 cm.

Descripción: Paragüero
Unidades: 7

Características técnicas mínimas.-

Paragüero fabricado en chapa de acero con acabado superficial pintado epoxy en varios colores a elegir.

Con aberturas laterales.

Dispondrá de base de polipropileno para evitar la oxidación, así como de recoge-aguas en el interior.

Capacidad: 18 litros.

Dim. Aprox.: Ø21,5x50 cm.

LOTE 7.- Importe máximo licitación: 8.600 €**ESTANTERÍAS**

Descripción: Estantería metálica de ángulo ranurado. De 100 cm x 40 cm x 200 cm
Unidades:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 20 unidades estantería metálica inicial (4 perfiles o pies de apoyo)- 100 unidades estantería metálica extensión (2 perfiles o pies de apoyo) |
|--|

El suministro incluye el montaje de las estanterías.

Características técnicas.-

La capacidad de carga uniformemente repartida será de 100 Kg. mínimo por bandeja o estante.

Las estanterías están destinadas para ser instaladas en locales que por sus características permiten que puedan ir unidas entre sí, mediante conjuntos variables de estanterías dobles, por lo que los perfiles o pies de apoyo intermedios serían compartidos.

Cada módulo de estantería estará integrado por seis baldas con sus soportes correspondientes.

El número de unidades a suministrar por cada uno de los tipos de bien mencionados guardará una relación de 5 a 1 (Cinco estanterías extensión por cada estantería metálica inicial).

La demostración sobre la veracidad de la información aportada para el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas en cada caso a los bienes objeto del contrato se podrá realizar a través de catálogos, resaltando en cada caso el apartado objeto de verificación. En aquellos apartados en que los catálogos de producto no dispusieran de esa información, se habrá de acompañar certificado de acreditación. Serán rechazadas aquellas ofertas en las que el producto no cumpla con alguno de estos requisitos de calidad o no se acrediten fehacientemente.

Si se observara algún tipo de falsedad en los datos aportados la oferta no sería objeto de valoración.

Oviedo, a 17 de abril de 2017
EL JEFE DE LA SECCIÓN DE GESTIÓN DE
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Fdo: Luciano González Suarez

