

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA PLANTA 3º DEL EDIFICIO MÚLTIPLE DE OFICINAS EN AVDA. JUAN CARLOS I DE GIJÓN.

Objeto.-

Es objeto del presente pliego definir las cualidades y características mínimas de los bienes objeto del suministro de mobiliario con destino a dependencias administrativas.

Entrega de los bienes.-

Edificio Administrativo de Avda. Juan Carlos I de Gijón.

Descripción y clasificación del suministro.-

- **Lote 1:** Armarios metálicos medianos
- **Lote 2:** Mesas de trabajo, alas, cajoneras, mesas de reunión, papeleras, percheros y paragüeros
- **Lote 3:** Sillas de trabajo y confidentes
- **Lote 4:** Cortinas

Condiciones de licitación.-

La oferta puede ser presentada a uno, varios, o todos los lotes reseñados en el punto anterior.

Plazo de entrega.-

25 días.

LOTE 1.- Importe máximo licitación: 8.750 €

ARMARIO METÁLICO MEDIANO

Descripción: Armario de 150/160 cm de alto y 120 cm de ancho, puertas persiana. Fabricado en chapa de acero. Llevará incorporados tres estantes que permitan el cuelgue de carpetas en su parte inferior. Tablero laminado en su parte superior.

Unidades: 35

Características técnicas mínimas.-

Carcasa en chapa de acero de 0,75 mm. mínimo de espesor.

Laterales con cremalleras cada 25 mm o menos para fijar accesorios

Cerramiento de persiana mediante lamas de plástico articuladas entre si

Encimera laminada de alta resistencia.

Entrepaños en chapa de acero de 0,75 mm mínimo de espesor.

Llave abisagrada

Gestión de cerraduras: bombillo intercambiable y llaves numeradas que permitan la apertura de varios elementos de archivo con una sola llave, llave abisagrada y llave maestra.

4 Niveladores regulables desde el interior mediante llave allen.

Posibilidad de instalar traseras decorativas

Permitirá incorporar cuadros extraíbles telescópicos, que contarán con un sistema de seguridad compuesto por sistema antivuelco que impida la apertura simultánea de dos o más cajones y contrapeso.

Los volúmenes de los armarios se cubrirán con pintura epoxy de fuerte resistencia a la abrasión

Continuidad en la garantía de los productos un mínimo de 10 años

LOTE 2.- Importe máximo licitación: 9.860 €

MESAS DE TRABAJO LAMINADA DE 160 cm

Descripción: Mesa de 160 cm de largo por 80 cm de ancho. Fabricada en chapa de acero con tablero laminado de alta resistencia.

Unidades: 15

ALA AUXILIAR LAMINADA DE 100 X 60**Descripción:** Ala complementaria a mesa de 100 cm. de largo por 60 de ancho, fabricada en chapa de acero con tablero laminado de alta resistencia**Unidades:** 15**MESA DE REUNIÓN REDONDA DE 120****Descripción:** Mesa de reunión redonda de 120 cm., fabricada en chapa de acero con tablero laminado de alta resistencia**Unidades:** 5**MESA DE REUNIÓN OVALADA DE 300 x 120****Descripción:** Mesa de reunión ovalada de 240 x 120 cm., fabricada en chapa de acero con tablero laminado de alta resistencia**Unidades:** 3**Características técnicas mínimas.-**

Estructura en acero recubierto de pintura en polvo epoxi

Dispondrá de dos travesaños longitudinales de refuerzo.

No uso de tornillos sobre aglomerado.

Los accesorios de la mesa no van atornillados al tablero

Tablero laminado de alta resistencia según norma UNE-EN438-2:2005, mínimo 25 mm. de espesor

Disponibilidad pies regulables en altura de serie

Conducción horizontal electrificación de serie

La mesa permite crecimiento en altura

Subida vertical de cables por el pie de serie

Estructura metálica alejada del usuario para evitar daños.

Evitar diseño con esquinas o aristas agudas.

El índice de reflexión de la luz sobre el tablero cumple la normativa vigente (0,15-0,75)

Los cantos son del mismo color que el tablero laminado

Disponibilidad de al menos 7 acabados en laminado de alta resistencia

Colores metálicos para la estructura del plano de trabajo.

Continuidad en la garantía de los productos de 8 años.

Continuidad piezas post venta durante un plazo +2 años.

BLOQUE DE TRES CAJONES**Descripción:** Cajonera con ruedas de tres cajones.**Unidades:** 15**Características técnicas mínimas .-**

Cerradura con bombillo intercambiable

Cajón ranurado para insertar accesorios

Equipado con bandejas portalápices.

Altura entre 500 mm y 600 mm

Anchura entre 400 y 450 mm

Profundidad entre 500 y 800 mm

Ruedas de 40 mm de diámetro, dos con freno.

PAPELERA**Descripción:** Papelera**Unidades:** 18

Características técnicas mínimas.-

Fabricada en chapa de acero con acabado superficial pintado epoxy en varios colores a elegir.

PERCHERO

Descripción: Perchero
Unidades: 5

Características técnicas mínimas.-

Perchero de pie.

Base y mástil en acero pintado epoxy con colores negro o gris RAL 9006.

Los brazos o colgadores, en un mínimo de seis, serán de polipropileno inyectado con hueco central que permita colgar perchas.

Dim. Aprox.: Ø40x175 cm.

PARAGÜERO

Descripción: Paragüero
Unidades: 5

Características técnicas mínimas.-

Paragüero fabricado en chapa de acero con acabado superficial pintado epoxy en varios colores a elegir.

Con aberturas laterales.

Dispondrá de base de polipropileno para evitar la oxidación, así como de recoge-aguas en el interior.

Capacidad: 18 litros.

Dim. Aprox.: Ø21,5x50 cm.

LOTE 3.- Importe máximo licitación: 9.450 €

SILLAS DE TRABAJO

Descripción: Silla de trabajo con brazos y ruedas
Unidades: 15

Características técnicas mínimas.-

Base de 5 radios en chapa de acero, acabada en pintura de polvo epoxi.

Reposa - brazos regulables en altura y anchura

Instrucciones de uso impresas incorporadas y accesibles

Regulación altura del asiento

Apoyo lumbar regulable

Regulación de la tensión lumbar del respaldo

Regulación altura del asiento con amortiguación del asiento

Basculación sincronizada respaldo - asiento con relación 1 (asiento) a 2,5 (respaldo)

Densidad espuma respaldo: 45 kg/m3 (+/-10)

Borde del asiento curvo, sin aristas

Altura mínima respaldo: 57 cm

Diámetro ruedas 65 mm

Ruedas con autofreno o autofrenadas según la carga

Ruedas adaptables a la naturaleza del suelo

Profundidad útil según normativa UNE EN 1335 de 395 a 463 mm

Regulación de la profundidad del asiento con un recorrido mínimo de 50mm

Disponibilidad de tejido y ruedas antiestáticas

SILLAS CONFIDENTE TAPIZADAS

Descripción: Silla confidente con cuatro patas, sin brazos.

Unidades: 57

Características técnicas mínimas.-

Sillas de confidente sin brazos

Estructura metálica pintada

Asiento y respaldo tapizados

LOTE 4.- Importe máximo licitación: 6.920 €

CORTINAS BANDA VERTICAL

Descripción: Cortinas

Unidades: 127 Metros cuadrados

Características técnicas mínimas.-

Persianas de banda vertical, lama de 8/9mm, calidad screen apertura 1%.

- Composición: 36% fibra de vidrio y 64% PVC
- Clasificación respecto al fuego: Clase 1 EN 13773
- Salud: Resistencia a bacterias / más de un 99%
- Coeficiente Apertura: 1%
- Bloqueo Rayos UV: Hasta 99%
- Peso: 410 gr/m2
- Resistencia mecánica:
Rotura ISO 1421
Desgarro EN 1875-3
Plegado ISO 1421
- Alargamiento: <5% - ISO 1421
- Solidez colores luz: 7/8 ISO 105 B02

Oviedo, a 3 de octubre de 2018
EL JEFE DEL SERVICIO TÉCNICO
DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Fdo.: Pablo Ferrió Pequeño